

# MONTAGEANLEITUNG



## ARES TX SYSTEM



1. Das CO<sub>2</sub> TX-System befindet sich im Kammerstempel-



2. Das Nozzle lässt sich aufdrehen. Dies ist erforderlich, um die richtige Position des Kammerstengels zu gewährleisten.



3. Entfernen Sie das Nozzle komplett, um den CO<sub>2</sub>-Zylinder zu entnehmen.



4. Entnehmen Sie das komplette System.



5. Die Vorderseite des Zylinders lässt sich entnehmen. Die Drosselöffnung kann entnommen werden, um eine höhere Leistung zu erzielen. Der CO<sub>2</sub>-Verbrauch steigt ohne eingebaute CO<sub>2</sub>-Drossel.



CO<sub>2</sub>-Drossel

Endstück mit Dichtung

6. Bei fehlerhafter Handhabung kann die Dichtung am Endstück beschädigt werden. Keine Gewährleistung!



7. Öffnen Sie den CO<sub>2</sub>-Zylinder auf der Rückseite, um eine 12 g CO<sub>2</sub>-Kapsel einzusetzen.



8. Setzen Sie CO<sub>2</sub>-Kapsel ein und drehen Sie den Verschluss wieder an, bis Sie ein Zischen hören. Evtl. sollten Sie Werkzeug zur Hilfe nehmen. Vor dem Einsetzen der Kapsel sollten Sie die Dichtung mit 1-2 Tropfen Silikonöl benetzen.



GERMAN SPORT GUNS

German Sport Guns GmbH  
Oesterweg 21  
59469 Ense-Höingen

Tel.: +49 (0) 2938 97839-0  
Fax: +49 (0) 2938 97890-31

info@germansportguns.de  
www.germansportguns.de

